

Référence **NZM2-XCI43-TVDVR**
 N° de catalogue **271529**

Gamme de livraison

| | | | |
|--|----------------|---|--|
| Gamme | | | xEnergy Safety Ci |
| Equipements complémentaires | | | Enceintes configurées |
| Description | | | Avec poignée rotative à commande rompue sur porte Version complète avec tous les éléments fonctionnels nécessaires |
| Fonction | | | Rouge-jaune pour arrêt d'urgence |
| Verrouillage | | | Verrouillable en position 0 sur poignée et sur appareil par trois cadenas max. Avec verrouillage additionnel du couvercle. |
| Equipements complémentaires | | | Autres équipements complémentaires |
| Nombre de pôles | | | tripolaire/tétrapolaire |
| norme / homologation | | | IEC |
| Taille | | | NZM2 |
| Degré de protection | | | IP65 |
| Courant assigné ininterrompu I _u pour diamètre max. | I _u | A | ≤ 200 A |
| Coffret de base | | | CI43-200 |
| Borne additionnelle pour 5ème conducteur (N) | | | K50/1, K95/1N/BR, K150/1/BR, K240/1/BR |
| Utilisation avec | | | NZM2(-4), PN2(-4), N(S)2(-4) |

Remarques

Coffrets destinés au montage individuel de disjoncteurs et d'interrupteurs-sectionneurs avec entrée des câbles par le haut ou par le bas.

Fournis avec pattes de fixation pour montage mural

Non utilisable en association avec une télécommande NZM...-XR...

Dispositif enfichable NZM...-XSV ou débrochable NZM...-XAV

La borne additionnelle isolée prévue pour les appareils à 4 ou 5 pôles doit être commandée séparément.

Coffrets CI-K5 avec entrées défonçables dures à pas métriques

Coffrets CI23 équipés de flasques

Coffrets CI43, CI45 et CI48 équipés de passe-câbles.

Uniquement pour les disjoncteurs avec bornes à cage pour le raccordement direct de câbles.

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Enveloppe vide pour amoire de distribution (EC000712)

Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Composant pour technologie de coupure basse tension / Boîtier vide pour interrupteur (ecl@ss10.0.1-27-37-13-01 [AKN343014])

| | | | |
|-----------------------------|--|----|--------------------|
| matériau du boîtier/corps | | | plastique |
| largeur | | mm | 250 |
| hauteur | | mm | 375 |
| profondeur | | mm | 225 |
| avec couvercle transparent | | | oui |
| adapté à un arrêt d'urgence | | | oui |
| modèle | | | montage en saillie |
| indice de protection (IP) | | | IP65 |
| degré de protection (NEMA) | | | autre |