




MEDO 40

encastré de plafond intérieur, rond, avec collerette, blanc, LED, 28W, 3000K/4000K

Les variantes MEDO FRAME viennent s'ajouter aux luminaires encastrés de la gamme MEDO. Comme les variantes sans cadre, les luminaires MEDO FRAME s'intègrent parfaitement dans tous les types de pièces. Ils fournissent un éclairage de base lumineux de manière sobre mais puissante. Complétées par une alimentation supplémentaire, les variantes encastrées TRIAC sont variables et peuvent être intégrées dans les systèmes DALI.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1001906
Code IP	IP 20
Montage	Encastrément
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	700 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	28 W
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	3100 / 3300 lm
Température de couleur	3000/4000 Kelvin
Angle de rayonnement	105 °
Coloris	blanc
IRC	80
UGR ≤	25
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	25000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	10.2 cm
Diamètre	40 cm
Poids net	2.649 kg

Source Lumineuse

916346	
--------	---

Accessoires

1002424	Alimentation LED DALI , intérieur, blanc, 40W, 500-1050mA, variable 1-10V / Dali
1005446	Driver LED , 40 W 700 - mA PHASE
1006120	Driver LED , 40 W 700/900/1000mA

Poids brut	3.641 kg
Forme de découpe	rond
Profondeur d'encastrement	13 cm
Diamètre d'encastrement	39 cm
Page du BIG WHITE	416