



COLOR EYE CS RGB SPOT UNIT.

Code : 5639



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP67	Température de couleur	RGB
IK	IK10	Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Variation	OUI
Résistance au feu	850°C	Durée de vie moyenne	50000 h
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	Nbre de on/off	25000
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé	Poids net	38.5 gr
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Compatible minuterie	OUI
Orientation du produit	fixe	Compatible détection	OUI
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette ■ parquet ■ carrelage ■ menuiserie. ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1
Douille / Culot	Sans	Recommandations d'installation	Fonctionne uniquement avec l'alimentation encastrée 12W, code 5518 et le séquenceur RGB, code 5675, à commander séparément. Montage de 20 spots max.
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.5 W / 0.5 W	Câblage	Précâblage, 2 câbles 0,8m avec connecteurs, pour câblage en série.
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 35 mA		
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni		

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
5518	ALIM. INT. ENCAST. 12W EURO	
5675	SEQUENCEUR RGB COLOR EYE CS	