


TF156-SQUARE LIGHT-300X300-15W-2CCT-DALI-BLANC

BL02152002

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

À installer en saillie, idéal pour les projets architecturaux !
Changement de la température possible sur le produit. Grâce à son alimentation en Dali Push Dim, adaptez le niveau d'éclairage à l'environnement de travail.



Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Hall & Accueil



15 W

1500
lm

UGR
<19

IRC
>80

IP20

2 CCT 3000K / 4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	15
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.95
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Dali , push dim

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K
UGR	<19
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1500lm (3000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	300 x 300 x 80
Poids (kg)	2.66
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP20
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	-
Alimentation incluse	Oui


Durée de vie

L90 à 25°	50 000 h
-----------	----------


Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	Fil à connecter
Autres commentaires	kit de suspension à commander séparément
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">BL02000002 - KIT DE SUSP MOON SQUARE BLANC

Plan



Courbe photométrique



Autre

