

# Coffrets et armoires

## montants, rails et fixation de l'appareillage



### Caractéristiques techniques p. 375

Pour constitution de châssis et fixation de l'appareillage

Emb.	Réf.	Montants à couper
10	0 361 92	<b>Lina 25</b> Long. 3 m - Profil L
10	0 361 94	Long. 2 m - Profil L
10	<b>0 389 71</b>	<b>Profilé en C</b> Long. 2 m □
		<b>Rails à couper</b>
		Longueur 2 m
10	<b>0 374 02</b>	EN 60 715
10	<b>0 374 04</b>	EN 60 715 prof. 7,5 mm
10	<b>0 374 07</b>	prof. 15 mm
10	<b>0 389 71</b>	Profilé en C
10	<b>0 477 22</b>	prof. 7,5 mm avec oblongs
10	<b>0 477 23</b>	prof. 15 mm avec oblongs
		<b>Support d'écartement à 45°</b>
10	<b>0 394 49</b>	Ensemble de 2 supports permettant l'inclinaison d'un rail à 45° Livré avec 4 vis M6, écrous et rondelles
		<b>Fixation de l'appareillage</b>
		<b>Pour plaques pleines, pleines largeur totale et intermédiaires</b>
100	0 347 46	A utiliser avec tournevis PZ n° 3 Vis autotaraudeuse CBL Z 5,5 x 16
100	0 347 47	Vis autoforeuse-taraudeuse CBL Z 5,5 x 19
500	<b>0 366 44</b>	Rivet plastique renforcé Ø6 mm pour perçage Ø6,5 mm Peut également être utilisé sur plaque perforée Lina 25 pour coffret
100	<b>0 347 45</b>	Vis tête H. 4,8 mm x 16 autoforeuse-taraudeuse pour Ø3,3 mm
200	<b>0 347 50</b>	Cache-vis permettant l'isolation des têtes de vis réf. 0 347 45 à l'intérieur des goulottes
		<b>Pour plaques perforées Lina 25</b>
		Clips-écrou livrés sans vis
100	<b>0 364 40</b>	Pour vis M4
100	<b>0 364 41</b>	Pour vis M5
100	<b>0 364 42</b>	Pour vis M6
50	<b>0 477 12</b>	Pour bâtis d'armoires et traverses perforées
50	<b>0 477 13</b>	Pour vis M6
		Pour vis M8
		<b>Pour plaques pleines et perforées Lina 25 pour coffrets</b>
100	0 319 78	Verrou type tôle pour fixation des colliers (larg. maxi 9,5 mm) avec perçage Ø7 mm sur plaque pleine ou perforée Lina 25 pour coffrets

Emb.	Réf.	Fixation de l'appareillage (suite)
		<b>Sur rails EN 60 715</b> □
		Partie supérieure
100	0 364 58	Fixocap pour vis M3
100	0 364 59	Fixocap pour vis M5
100	<b>0 364 60</b>	Fixocap pour vis M4
100	<b>0 364 65</b>	Fixocap pour vis M6
100	0 364 61	Fixobar pour vis M4
100	0 364 62	Fixobar pour vis M5
100	<b>0 364 63</b>	Fixobar pour vis M6
		Partie inférieure
		Coloris Crème Noir Blanc Gris
		<b>Adaptateur</b>
20	<b>0 364 66</b>	Pour montage sur rail □ d'un appareil à fixation pour rail □ Largeur 17 mm. Rehausse l'appareil de 6 mm
		<b>Sur rails EN 60 715</b> □ □
100	<b>0 364 78</b>	Pour vis M4
100	<b>0 364 79</b>	Pour vis M6
		<b>Sur rails EN 60 715</b> □
10	0 044 16	Griffe largeur 10 mm Trou taraudé pour vis M4
50	0 044 17	Griffe largeur 17,5 mm Trou lisse 3,8 mm Livrée avec vis de fixation Ø3,5 mm Long. 13 mm
100	<b>0 374 39</b>	Griffe largeur 35 mm Trous pour vis M4 et 6
40	<b>0 364 69</b>	Fixoméga pour vis M4
		<b>Sur profil C</b>
100	0 364 82	Etrier pour vis M6
20	<b>0 367 60</b>	Ecrou marteau avec vis CBL 6 x 10
		<b>Ecrous cage</b>
20	0 364 50	Se montent sur perforation carrée 8,3 x 8,3 mm
20	0 364 51	M4
20	<b>0 364 52</b>	M5
		M6
		<b>Vis</b>
50	<b>0 367 75</b>	Vis M6-10 HF avec rondelle contact