

Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Station de relevage PS.R.12.20.S.GC.PE.50.S.AP35
Code article:	96235314
Numéro EAN::	5700830538661
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Conçu pour le nombre de pompes:	1
Raccord de pompe:	Rp 1 1/2
Chambre à vannes:	N
Nombre de vannes de fermeture:	1
Nombre de clapets anti-retour:	1
Matériau isol.:	NON
Conception tuyauterie:	Col de cygne traditionnel
Raccord section:	Branch socket connection AUCUN
Panier de dégrillage:	NON
Défecteur:	NON
Grille Anti-chute:	NON
Chaîne de montage:	NON
Certificat chaîne:	Chain certificate NON
Charge max. pompe [kW]:	4 kW
<b>Matériaux:</b>	
Matériau poste:	PE (polyéthylène)
Matériel couvercle:	PE (polyéthylène)
Mat. tuyauterie:	PE (polyéthylène)
Mat. grille anti-chute:	Safety grid material Pas une option
Matériau chaîne:	Acier inoxydable
<b>Installation:</b>	
Volume de la fosse:	0.52 m3
Diamètre cuve:	1200/1000 mm
Inst. Type:	Submersible pose libre
Hauteur du poste:	2000 mm
Conception du couvercle:	Couvercle plat
Charge couvercle:	Pas de charge roulante
<b>Donnée électrique:</b>	
Maximum rated power - P2:	3 kW
P2 max:	3 kW
<b>Autres:</b>	
Conçu pour:	Unilift AP35 / Unilift AP12.40
Poids net:	129 kg
Poids brut:	159 kg

