



**SKB**

## **CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO**



Clavier à codes en zamak, 100 codes de 3 à 6 caractères, touches rétroéclairées. Gestion par logiciel RESIPRO sur internet . Relais paramétrables en mode monostable de 1 à 99 secondes ou bistable . Gestion BP d'entrée, horloge et alarme. Gestion IP ou Wiegand. Possibilité de relais externe. Température -25° à +50° C, IP54, IK10. Dimensions 104x80x19 mm



**SKB**

## CLAVIER À CODES 100 CODES GESTION RESIPRO

### DONNÉES GÉNÉRALES

Activation alarme	Yes
Couleur du produit	Acier
Montage en surface	Yes
Codes disponibles	100 + 1 supercode
Longueur des codes (chiffres) (n°)	3 ÷ 6
Absorption de courant max.	170 (2 relais et sonnerie ON@13.98VDC)

### FONCTIONS PRINCIPALES

Gestion relais extérieur	Yes
Gestion d'une entrée horloge	Yes
Reglage de la temporisation d'un relais (s) (secs)	1 ÷ 99
Système de Contrôle d'Accès	Yes

### CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES

Boutons totaux	13
Rétroéclairage des touches	Yes
Nombre de relais	2
Relais monostable et bistable	Yes

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension d'alimentation	12÷33VDC / 12÷24VAC
------------------------	---------------------

### CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET DE CONFORMITÉ

Température de fonctionnement (°C)	-25 ÷ 55
Indice de protection IP	IP54