

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AP7586

APC, Rack PDU Extender, Basic 2U, 32A, 230V, (4) IEC 309-32



### Présentation

Lead time	Généralement disponible en stock
-----------	----------------------------------



### Généralités

Équipement fournis	Guide d'installation Fixations pour montage en rack
--------------------	--

### Physique

Longueur de câble	8,53 m
Couleur	Noir
Profondeur	8,9 cm
Hauteur	8,9 cm
Poids du produit	4,1 kg
Largeur	43,7 cm

### Entrée

Input current limits	32 A
Load Capacity	7360 VA
Fréquence réseau	50/60 Hz
Number of input connectors	1 hard wire 3-wire
Tension d'entrée	200 V 208 V 230 V

### Sortie

Number of power socket outlets	4 IEC 60309
--------------------------------	-------------

### Conformité

Certifications du produit	CE VDE
---------------------------	-----------



## Environnemental

Température ambiante de fonctionnement	0...45 °C
Humidité relative	0...95 %
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température ambiante de stockage	-25...65 °C
Altitude de stockage	0,00...15240,00 m

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	5 kg
Hauteur de l'emballage 1	15,2 cm
Largeur de l'emballage 1	52,1 cm
Longueur de l'emballage 1	52,1 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans plomb	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes
Optimisation de l'efficacité énergétique	Produit économe en énergie

## Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------