

POLARIS 186 HT

19000 lm, 114 W, PC (incassable) transparent, Intensif, prévu pour montage par suspension

Code article: 988 187 04 46 - H1

LED




L'illustration peut différer

XARA® optional

Intensif

DIMENSIONS



| | |
|------------|--------|
| L | 528 mm |
| B | 318 mm |
| H | 200 mm |
| a | 430 mm |
| Poids maxi | 11 kg |

DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Convient pour les entrepôts frigorifiques, halls de stockage, zones d'expédition ainsi qu'à l'extérieur, sur grues industrielles ainsi qu'en option dans les atmosphères chlorées, comme les piscines par exemple. **Version POLARIS HT jusqu'à +65 °C.** Corps robuste en fonte d'aluminium sous pression, surface laquée, RAL 9006. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Joint en caoutchouc synthétique siliciné résistant au vieillissement et non déformable. Vitre de protection rabattable, sans cadre, en polycarbonate transparent (résistant aux chocs) ou vitre en verre trempé sécurité (ESG) transparente ou structurée. Réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®) avec logement pour filtre prismatique visant à limiter l'éblouissement latéral (ADP), radial (CDP) ou longitudinal (LDP). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Tension d'alimentation 220-240 V CA/CC. Fixation plafond par deux boulons M10 ou étrier orientable en acier inoxydable.

Version haute température HT

Driver DALI intégré. Raccordement rapide par système de connectique LUCON®. Température ambiante maximale jusqu'à +65 °C.

État 07.11.2023 (ext.) • Sous réserve de modifications techniques • L'efficacité des modules et drivers LED augmente continuellement • Veuillez relever les flux lumineux et puissances systèmes actuels sur notre site internet.

POLARIS 186 HT

19000 lm, 114 W, PC (incassable) transparent, Intensif, prévu pour montage par suspension


Code article: 988 187 04 46 - H1

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|--|---|---|---|
| Version | 186 HT | Réglable | non réglable |
| Lampe | Module LED | max. Puissance système | 114 W |
| Durée de vie de la lampe | L80 B10 > 60.000 h à +65°C | Température de couleur | blanc, 840/4000 K, Ra > 80 |
| Température ambiante habituelle | -35°C jusqu'à +65°C | Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| Nombre de lampe | 3 lampe(s) | Flux lumineux de la lampe | 19000 lm |
| Matériau du corps de l'appareil | Aluminium | Efficacité lumineuse | 140.7 lm/W |
| Couleur / Corps | aluminium, similaire à RAL9006 | Classe de protection | I |
| Matériau / Fermeture | PC (incassable) transparent | Indice de protection (IP) | IP65 |
| Répartition lumineux | Intensif | Appareillage | appareil de service LED commandé par courant, DALI (câble de commande supplémentaire de 2 x 1,5 mm ²), 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz |
| Garantie fabricant | 5 années | Valeur UGR (4H8H)* | 18 |
| ENEC / VDE | Oui / Oui | Résistance aux chocs | IK10 |
| EL (Emergency Lighting) | Non | Type de montage | Suspension par filins, Apparent, Montage au plafond, Montage individuel |
| Résistance | Résistant à la poussière, Résistant à l'ammoniaque, Étanche à l'eau | Interchangeabilité du driver électronique | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel |

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME



LOR: 84,0%