



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle



Description:

Apex<sup>™</sup>CS Encastré lèche-mur 32W à couleur commutable

Cet encastré lèche-mur réglable est conçu pour mettre en valeur les présentoirs et les éléments muraux des boutiques et magasins qui nécessitent un éclairage de haute qualité. Rotatif sur 355° et inclinable jusqu'à 70°, il s'adapte aux environnements changeants qui caractérisent la vente au détail. Un sélecteur situé sur le cordon d'alimentation du luminaire permet de sélectionner une couleur de lumière entre 3000K, 3500K et 4000K pour correspondre à l'identité lumière de chaque enseigne. L'Apex<sup>™</sup>CS est également équipé d'une LED IRC90 pour garantir l'authenticité des couleurs des produits et marchandises mis en avant. Son corps, tout en aluminium, permet une excellente dissipation de la chaleur y compris lors d'une utilisation intensive, toute la journée. Il est proposé en faisceau 36° ou 24° et en coloris blanc ou

Code	Couleur	lm	Faisceau	Finition (couleur)	Type produit
EN-RSP3224CSBLK	3000K	2800	24	Noir	Non gradable
EN-RSP3224CSBLK	3500K	3000	24	Noir	Non gradable
EN-RSP3224CSBLK	4000K	2800	24	Noir	Non gradable
EN-RSP3224CSW	3000K	2800	24	Blanc	Non gradable
EN-RSP3224CSW	3500K	3000	24	Blanc	Non gradable
EN-RSP3224CSW	4000K	2800	24	Blanc	Non gradable
EN-RSP3236CSBLK	3000K	2800	36	Noir	Non gradable
EN-RSP3236CSBLK	3500K	3000	36	Noir	Non gradable
EN-RSP3236CSBLK	4000K	2800	36	Noir	Non gradable
EN-RSP3236CSW	3000K	2800	36	Blanc	Non gradable
EN-RSP3236CSW	3500K	3000	36	Blanc	Non gradable
EN-RSP3236CSW	4000K	2800	36	Blanc	Non gradable

Schéma

Courbe polaire

Couleur

## Feature & Benefits

- Température de couleur réglable entre 3000K, 3500K et 4000K
- Sélection de la température de la couleur avant l'installation
- Inclinaison 70° et rotation de 355°
- Résistance aux chocs IK06
- IRC90 pour un meilleur rendu des couleurs
- SDCM < 4
- Angle de faisceau 24° ou 36°
- Disponible en coloris blanc (RAL 9003) ou noir (RAL 9005)
- Driver LED non gradable déporté
- 50.000h L70
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Fréquence:	50/60HZ
Facteur de puissance:	0.9	Nombre de LEDs:	1
Indice IP:	IP20	IRC:	90
Technologie:	LED	Durée de vie (h):	50000
Dépréciation lumineuse:	L70	Indice IK:	IK06
Température max:	45°C	Composition de l'optique:	Verre
Total (mm):	166	Culot:	Aucun
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	150	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	150
Réglage positionnel:	Orientable	Température min:	-20
Profondeur (mm)	115	Composition:	Aluminium

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.