



SUNSET LED 50° 44W 3000K blanc

Projecteur extérieur IP65 IK08, LED et driver intégrés,
faisceau symétrique, 30000h
Code : **50247**



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP65	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK08	Faisceau	50 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	3100 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	70.45 lm/W
Mode de montage	Mur / Sol - surface (étrier)	Température d'utilisation	-20 °C / +40 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc	Variation	NON
Matières / Coloris n°2	verre de protection trempé (non feuilleté)	Durée de vie moyenne	30000 h
Orientation du produit	basculant - 180 °	Nbre de on/off	15000
Nombre et type de source	12 LED SMD SEOUL Z5M2 - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2490 gr
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 44 W / 44 W	Compatible détection	OUI
		Applications spécifiques	■ Résiste au Brouillard salin (960h)
		Câblage	Précâblage H05RN-F 3G1mm ² 1,5m.

Tension / Fréquence / Intensité	220-230 V ; 50/60 Hz ; 210 mA
------------------------------------------------	-------------------------------

Driver / Alimentation	Alimentation LED - Courant constant appareillage intégré (non démontable)
----------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Facteur de puissance	0,95
---------------------------------	------