

Fiche produit

Caractéristiques

9112105020

Raccord spec à souder pour V241-V341 DN20



Principales

Type de terminaison de raccordement	Soudé
Taille du raccord de jonction	26,9 mm
Taille de l'écrou-raccord	G1-1/4B
Matière d'emballage	Spécial : joint PTFE (Klingersil top chem 1,5 mm) pour chauffage urbain
Matière du raccord de jonction	Laiton SS 5252
Matière de l'écrou-raccord	Moulage en fonte malléable, galvanisé

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	5,0 cm
Longueur de l'emballage 1	5,5 cm
Poids de l'emballage 1	271,4 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.