



## QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5 2X28/54 DIM

Numéro d'article 92200218324

OSR Ballast électronique pour tubes fluorescents T5 DALI DIM T5 2X28/54 QUICKTRONIC® Intelligent

Avantages du produit : Garantie System+ disponible. Intégration facile dans le luminaire grâce aux mêmes dimensions que DALI GI ECG. Fonction Touch DIM® pour une gradation simple et économique de plusieurs ballasts. Même flux lumineux en courant continu et en courant alternatif. Gradation des lampes à amalgame sans scintillement ni durée de vie réduite. Redémarrage automatique après remplacement de la lampe. Gradation manuelle sans contrôleur et avec interrupteurs standard. Comprend une fonction de mémoire (double clic) et un démarrage progressif. Caractéristiques du produit : Fonction couloir pour une connexion directe de l'ECG aux capteurs de mouvement courants. Fonction couloir avec programme d'éclairage préprogrammé. Fonction Touch DIM® pour le paramétrage libre de la valeur lumineuse et de l'heure d'allumage. 'Fit for SMART GRID' pour un retour d'information sur la consommation électrique du secteur et les heures de fonctionnement de la lampe.

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage#EG000029
Classe ETIM	Ballast#EC001497
Code produit	92200218324
Marque	OSRAM
Nom série de produits	QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T
Type de produit	QTI DALI 2X28/54 DIM

### Attributs de classification

modèle	électronique
finition multiwatt	Oui
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Oui
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Non
pour type de lampe HI	Oui
pour type de lampe HM	Non
pour type de lampe HS	Non
pour type de lampe LS	Non
pour type de lampe T7	Oui
pour type de lampe T16	Oui
pour type de lampe T16-R	Oui
pour type de lampe T26	Oui
pour type de lampe T38	Non
pour type de lampe T-R	Oui
pour type de lampe TC-U	Oui
pour type de lampe TC-D	Oui
pour type de lampe TC-DD	Oui
pour type de lampe TC-DEL	Oui
pour type de lampe TC-F	Oui
pour type de lampe TC-L	Oui
pour type de lampe TC-QEL	Non
pour type de lampe TC-S	Oui
pour type de lampe TC-SEL	Oui
pour type de lampe TC-T	Oui
pour type de lampe TC-TEL	Oui
Adapté à la puissance de la lampe (2 lampes) [W]	28 - 54
adapté au nombre de sources lumineuses	2 - 2
adapté à la puissance de la lampe [W]	121 - 121
tension nominale [V]	220 - 240
boîtier	boîtier métallique
classe de protection (IP)	IP20

---

classe de protection	I
longueur [mm]	423
largeur [mm]	30
hauteur [mm]	21

---