


## BIG THEO UP/DOWN

applique extérieure, anthracite, GU10/QPAR111, 2x 75W max, IP44

L'applique de la gamme BIG THEO est composée d'aluminium et de verre qui recouvre la source. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire, disponible en plusieurs coloris, s'effectue sur la tension secteur 230V. La gamme BIG THEO comporte également des appliques et des plafonniers alternatifs avec différentes douilles et peut donc être utilisée partout.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                   |
|--|-------------------|
| Réf.                                     | 229575            |
| Source                                   | QPAR111           |
| Nombre de douilles                       | 2                 |
| Lampes incluses                          | Non               |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 2                 |
| Code IP                                  | IP 44             |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02             |
| Montage                                  | En saillie        |
| Tension nominale primaire                | 220-240V ~50/60Hz |
| Classe de protection                     | I                 |
| Puissance en watts                       | 75 W              |
| Coloris                                  | anthracite        |
| Sortie lumineuse                         | direct            |
| Largeur                                  | 13 cm             |
| Hauteur                                  | 27.6 cm           |
| Profondeur                               | 13.6 cm           |
| Poids net                                | 1.651 kg          |
| Poids brut                               | 1.862 kg          |
| Page du BIG WHITE                        | 619               |

## Source Préconisée

|         |  |
|---------|--|
| 1005274 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, transparent, 8 W, 2700 K, IRC90, 38° |
| 1005278 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 10° |
| 1005279 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 30° |
| 1005280 | QPAR111 GU10 , ampoule LED, argent, 12,5 - W, 3000 K, IRC90, 60° |