




## NUMINOS

**encastré de plafond intérieur, 55°, noir/blanc, LED, 2700K, orientable**

Le système de luminaires NUMINOS de chez SLV allie la technique, le design et la fonctionnalité comme aucun autre système. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous expérimentez mille possibilités de conception d'éclairage. Comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® MOVE DL L qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Ainsi, vous créez un éclairage discret harmonieux, moderne et économisant de la place qui attire l'attention sur les objets ou sur la pièce. Pour cela, le plafonnier encastré peut séduire avec une consommation de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2 250 lumens, une température de couleur de 2 700 Kelvin et un indice de rendu des couleurs élevé supérieur à 90. L'installation n'est alors plus qu'une simple formalité. Qu'attendez-vous pour choisir la diversité modulaire de SLV ?



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Réf.</b>                                     | 1003632                        |
| <b>Nombre de sorties lumineuses différentes</b> | 1                              |
| <b>Orientable ou inclinable</b>                 | Dispositif rotatif et pivotant |
| <b>Code IP</b>                                  | IP 20                          |
| <b>Classe de résistance aux chocs</b>           | IK 02                          |
| <b>Résistance aux chocs</b>                     | 0.2 Joule                      |
| <b>Montage</b>                                  | Encastrément                   |
| <b>Détails de montage</b>                       | Plafond                        |
| <b>Courant / tension secondaire</b>             | 700 mA                         |
| <b>Classe de protection</b>                     | III                            |
| <b>Puissance en watts</b>                       | 25.41 W                        |
| <b>Température ambiante minimale</b>            | -20 °C                         |
| <b>Température ambiante maximale</b>            | 40 °C                          |
| <b>Lumen</b>                                    | 2250 lm                        |
| <b>Température de couleur</b>                   | 2700 Kelvin                    |
| <b>Angle de rayonnement</b>                     | 55 °                           |
| <b>Coloris</b>                                  | noir                           |
| <b>IRC</b>                                      | 90                             |
| <b>UGR ≤</b>                                    | 22                             |
| <b>Données LXXBXX</b>                           | L80B50                         |
| <b>Durée de vie</b>                             | 50000 h                        |
| <b>Répartition de l'intensité lumineuse</b>     | rotosymétrique                 |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |   |
|---------|---|
| 1004062 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W      |
| 1004065 | Alimentation LED , intérieur, noir, 700mA, 30W                    |
| 1004070 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 250/350/500/700mA, 1,5-40,6W |
| 1004794 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, III, transparent          |
| 1004795 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, III, transparent           |
| 1004796 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, III                        |
| 1004797 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, III, noir           |
| 1006147 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, noir            |
| 1006148 | Numinos® L Bague de réduction , rond, 240/150 mm, blanc           |
| 1006149 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, noir           |
| 1006150 | Numinos® L Bague de réduction , carré, 240/150 mm, blanc          |

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Sortie lumineuse          | direct  |
| Risk Group                | 1       |
| Hauteur                   | 9.5 cm  |
| Diamètre                  | 16 cm   |
| Poids net                 | 0.54 kg |
| Poids brut                | 0.68 kg |
| Forme de découpe          | rond    |
| Profondeur d'encastrement | 10.5 cm |
| Diamètre d'encastrement   | 14.5 cm |
| Page du BIG WHITE         | 44      |