

MODULED 2400K, sur mesure

Réglette LED dimmable en profilé rigide, avec 2 connexions,
driver non fourni




Code : **55402**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	2400 °K
IP	IP20	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Flux lumineux total	442 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	48.04 lm/W
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	tube polycarbonate (PC) dépoli(e)	Variation	OUI
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	1.1 gr
Puissance nominale / absorbée	9.2 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Meuble / Vitrine ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
LOR (Light Output Ratio)	100 %	Recommandations d'installation	Montage en ligne (maximum 5m).
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Profilé rigide rond, diamètre 10mm. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 2,03m - 1 module = 50mm). Élément avec continuité (2 connexions).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0992	Cordon d'alimentation MODULED 0,5m	
1110	Rallonge MODULED 0,6m	
55432	Clips plastiques pour LUMIRAI / MODULED	
55433	Clips métalliques pour LUMIRAI / MODULED	