

Extrémité unipolaire intérieure enfilables

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Contrax CAESK-I conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Avec cosses à visser.



Description du produit

Nom de l'article	CAESK-I 36kV 16-95
Numéro d'article	289960
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone


Large plage de sections

Mise en service immédiate

Application

Intérieur

Données techniques



nom de l'article	numéro d'article	niveau de tension	norme	longueur L	diamètre over core insulation after removal of the outer conductive layer min	nombre de sheds per phase	diamètre shed	section nominale 36 kV min	section nominale 36 kV max
CAESK-I 36kV 16-95	289960	U0/U (Um) 18/30 (36) kV - 19/33 (36) kV	CENELEC HD 629.1	360 mm	20.9 mm	4 Pièces	93 mm	16 mm ²	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CAESK-I 36kV 16-95
Numéro d'article	289960
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311149394

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	420	1200
Largeur (mm)	250	800
Hauteur (mm)	140	1130
Poids net (kg)	1.385	49.86
Poids brut (kg)	1.385	68.06