


CURLI 3 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.
- En option, convertisseur dimmable DALI CD126 à commander séparément.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F(3000K), E(4



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO289WW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 37V	25W	3000K	2450 Lm	1934 Lm
DO289NW30	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 500mA 37V	25W	4000K	2580 Lm	2181 Lm

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
DO42230	BLANC MAT	CURLI 3 RD BAGUE CARREE 145x145mm



ALIMENTATION	Watt Max	PRI	SEC	INPUTS	OUTPUTS	Max Case T°	Max Amb. T°
CD126	7-27W	AC 230V	DC 500mA	1	1	75°C	50°C



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 0,50 Joule.



Produit dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (120mm)



Faisceau 40°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



UGR inférieur à 19.



RG1.



Testé à 850°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation incluse.




A connecter à une alimentation Led en courant constant de 500mA DC.




Dimmable.

5 Garantie 5 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 Driver remplaçable par un électricien.

 LED remplaçable par un électricien.