



Socle pour fusible, 63 A, AC 400 V, D02, 1P, IEC, montage sur barre DIN, pour 2 fils de connexion de 2,5 à 25 mm

Référence FUSE-BASE-D02 1POL DIN HUT 63A
N° de catalogue FRN02C

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|--------|--|
| Gamme | | | Equipements complémentaires pour fusibles |
| Fonction de base | | | socle pour fusibles |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 63 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 400 V |
| Taille | | | D02 |
| Description | | | montage sur barre DIN pour 2 fils de connexion de 2,5 à 25 mm montage par encliquetage |
| Nombre de pôles | | | 1P |
| Pôle | | Nombre | 1 |
| Utilisable pour taille | | | E18 utilisation avec cartouche-fusible D02 |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| La fourniture inclut | | | capot de protection |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|---|------------------|
| Appareils de protection des installations, des équipements et des personnes (EG000020) / Support de fusible NEOZED (EC001644) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Systèmes à fusibles / Embase de fusible Neozed (ecl@ss10.0.1-27-14-21-20 [ACN355011]) | | | |
| nombre de pôles | | | 1 |
| taille (DIN) | | | D02 |
| matériau | | | porcelaine |
| finition avec couvercle | | | oui |
| mode de pose | | | fixation à clips |
| tension assignée (Ue) | | V | 400 |
| calibre/courant nominal assigné (In) | | A | 63 |