

JAKLED 120 rouge IP20/65 sur mesure

Ruban LED protégé IP65 IK02, 24V DC, 120 LED/m, 9,5W/m, driver non fourni, précâblé LIYY (IP20)




Code : **55140**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	Rouge
IP	IP20/65	IRC / Ra	80 - 84 (SDCM < 3)
IK	IK02	Faisceau	120 °
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Résistance au feu	850°C	Variation	OUI - variation PWM
Mode de montage	Sur équerre ou profilé	Durée de vie moyenne	30000 h
Matières / Coloris n°1	corps silicone cristal / transparent / clair	Nbre de on/off	15000
Orientation du produit	fixe	Poids net	2.4 gr
Nombre et type de source	120 LED SMD 3528 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	9.2 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eclairage linéaire intérieur ■ Produit sur mesure (infos pour 1 mètre)
Tension / Fréquence / Intensité	24 V	Recommandations d'installation	Prévoir en plus 4 cm pour le raccordement. Nous ne pouvons pas garantir le rendu visuel de la couleur de la LED d'un lot à l'autre. Pour des projets importants, contacter le service commercial afin de réaliser la commande en une seule fois à partir d'un même lot.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni	Câblage	Précâblage LIYY 2x0,5mm ² 1m. Longueur de câble supplémentaire, voir code 0171.
Facteur de puissance	1,00	Autres commentaires	Circuit sur piste protégée enrobé de silicone transparent. Livré à vos mesures (entre 0,15m et 5m - 1 module = 50mm).

Accessoires à commander séparément

Code	Libellé	Photo
0171	Câble LIYY 2x0,5mm ² gris sur mesure	
0848	FIXATION PL2/PL3/MINI METEOR	
0857	EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4	
1022	PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED	
2377	CLIPS FIXATION JAKLED (X10)	