

mini CONNEX

CONNECTEURS TRANSPARENTS AUTOMATIQUES "MINI"



- Bornes de connexion à insertion directe pour fils rigides et semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm²
- Corps en polycarbonate avec code couleur en polyamide chargé fibre de verre
- Tenue en tension : 450 Volts / Tenue en intensité : 24 Ampères
- Température de travail -30°C +105°C
- Tenue au fil incandescent 960°C
- Longueur de dénudage des fils : 11 mm
- Présence d'un point test

DESIGNATION

CDT

REFERENCE

●	Connecteurs transparents "MINI" 2 entrées (boîte réutilisable)	200	460120
●	Connecteurs transparents "MINI" 3 entrées (boîte réutilisable)	150	460130
●	Connecteurs transparents "MINI" 4 entrées (boîte réutilisable)	100	460140
●	Connecteurs transparents "MINI" 5 entrées (boîte réutilisable)	100	460150
●	Connecteurs transparents 6 entrées (boîte réutilisable)	50	410160
●	Connecteurs transparents "MINI" 8 entrées (boîte réutilisable)	50	460180

●	Connecteurs transparents "MINI" 2 entrées (vrac)	10 000	460020
●	Connecteurs transparents "MINI" 3 entrées (vrac)	10 000	460030
●	Connecteurs transparents "MINI" 4 entrées (vrac)	5 000	460040
●	Connecteurs transparents "MINI" 5 entrées (vrac)	5 000	460050
●	Connecteurs transparents 6 entrées (vrac)	2 500	410060
●	Connecteurs transparents "MINI" 8 entrées (vrac)	2 500	460080

easy CONNEX

BORNES DE CONNEXION FIL SOUPLE - FIL RIGIDE



NOUVEAU !



- Borne de connexion pour fil souple / fil rigide avec un encombrement réduit
- Corps transparent permettant de visualiser la connexion
- Longueur de dénudage : 10 mm
- Insertion directe des fils rigides sans lever le levier
- Possibilité de combiner plusieurs sections de fil dans le même bornier (0,2 à 2,5 mm²)
- Gamme complète : 2, 3 et 5 entrées
- Tension 450 V - Intensité 24 A
- Température assignée T85

DÉSIGNATION

CDT

RÉFÉRENCE

Connecteur à leviers «mini» transp. 2 entrées	100	495120
Connecteur à leviers «mini» transp. 3 entrées	75	495130
Connecteur à leviers «mini» transp. 5 entrées	50	495150

