

Passe-câble, PG36

Référence **KT36**  
N° de catalogue **033896**

### Gamme de livraison

Gamme			Equipements complémentaires généraux pour armoire
Equipements complémentaires			Fixation des câbles
Equipements complémentaires			Passe-câbles
Utilisation pour			pour parois de 2 à 8 mm d'épaisseur
Matériau			PVC souple Sans cadmium ni plomb
Propriété de surface			Similaire RAL 7035
Entrée de câble			PG 36
Diamètre de perçage		mm	48
diamètre extérieur câble		mm	18 - 40
Utilisation : câbles PRC ou PVC, 4 conducteurs		mm <sup>2</sup>	10 - 70

### Caractéristiques techniques

#### Matériaux

Matériau			PVC souple Sans cadmium ni plomb
----------	--	--	-------------------------------------

### Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Accessoires pour entrée de câbles et de conduits (EG000009) / Passe fil ou cable (EC000879)			
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Appareillage de raccordement / Feed through spout (ecl@ss10.0.1-27-14-44-21 [AD1139007])			
modèle			fermé
insert pour presse-étoupe			non
entrée de câble			rond
nombre câbles			1 - 1
pour diamètre de câble		mm	18 - 40
diamètre d'alésage		mm	48
pour épaisseur de paroi		mm	2 - 8
taille de fil (M..)			0
dimension du filetage PG			36
longueur totale		mm	20
serre cable			non
technique de rétrécissement			non
finition de l'angle			non
matériau			plastique
qualité du matériau			PVC
traitement de la surface			autre
sans halogène			non
couleur			gris
étanche au gaz			oui
inflammable			non
étanche à l'eau			oui
indice de protection (IP)			IP66
température d'utilisation		°C	-5 - 40