




## QUAD FRAME 14

applique intérieure, blanc, LED, 4W, 2700K/3000K

Applique d'intérieur en saillie à LED QUAD FRAME 14. La LED invisible émet une lumière indirecte sur la surface à éclairer. Cela permet par ex. un éclairage non éblouissant des chemins et escaliers. L'encastré QUAD FRAME 14 est disponible avec boîtier de coloris blanc. L'interrupteur CCT intégré permet de régler la couleur de la lumière de 2700 à 3000K lors de l'installation. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1003467
Montage	En saillie
Détails de montage	Applique
Nombre de câblages en continu	10
Tension nominale primaire	100-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	350 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	4.4 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	15 A
Durée du courant d'appel	300 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0
Lumen	165 / 175 lm
Température de couleur	2700/3000 Kelvin
Angle de rayonnement	95 °
Coloris	blanc
IRC	90
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	30000 h
Risk Group	0
Largeur	14 cm

## Source Lumineuse

916558	
--------	---

Hauteur	12 cm
Profondeur	4 cm
Poids net	0.421 kg
Poids brut	0.528 kg
Page du BIG WHITE	198