

# Hypra<sup>®</sup> IP 44 - BT 32 A

fiches, prises mobiles et socles de connecteur



0 529 73



0 528 54



0 527 43



0 529 93



0 528 72  
+ 0 521 27



0 528 64



0 528 74  
+ 0 529 79



0 529 69

Tableau de choix p. 494-495  
Caractéristiques techniques p. 512

Emb.	Réf.		Fiches coudées
1	Métal	Plastique	<b>200/250 V</b> ~
1	0 527 72	0 527 62	2P+T
		0 527 63	3P+T
1	0 529 73	<b>0 529 63</b>	<b>380/415 V</b> ~
1	0 529 74	<b>0 529 64</b>	3P+N+T
1	Caoutchouc		
		<b>0 528 53</b>	3P+T
1		0 528 54	3P+N+T

Emb.	Réf.		Fiches droites
1	Plastique	Caoutchouc	<b>200/250 V</b> ~
1	<b>0 527 42</b>	0 527 52	2P+T
1	0 527 43	0 527 53	3P+T
1	0 527 44	0 527 54	3P+N+T
1	Métal	Plastique	<b>380/415 V</b> ~
1   5	0 528 43	<b>0 529 42</b>	2P+T
1   5	0 528 44	<b>0 529 43</b>	3P+T
		<b>0 529 44</b>	3P+N+T
1	Caoutchouc		
		0 529 52	2P+T
5		<b>0 529 53</b>	3P+T
1		<b>0 529 54</b>	3P+N+T

Emb.	Réf.		Prises mobiles
	Plastique	Caoutchouc	<b>200/250 V</b> ~
1	<b>0 527 82</b>	0 527 92	2P+T
1	0 527 83	0 527 93	3P+T
1	0 527 84	0 527 94	3P+N+T
			<b>380/415 V</b> ~
1   5	0 529 82	0 529 92	2P+T
1   5	<b>0 529 83</b>	<b>0 529 93</b>	3P+T
1   5	<b>0 529 84</b>	<b>0 529 94</b>	3P+N+T

Emb.	Réf.		Socles de connecteur (tableau)
	Métal	Plastique	<b>200/250 V</b> ~
1	0 528 62	0 528 72	2P+T
			<b>380/415 V</b> ~
1	0 528 63	0 528 73	3P+T
1	0 528 64	<b>0 528 74</b>	3P+N+T

Emb.	Réf.		Boîtiers réversibles
1	Métal	Plastique	Permettent la réalisation de socles de connecteur saillie 32 A Boîtiers 1 entrée ISO 25 Pour socles 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
	0 529 69	0 529 79	

Emb.	Réf.		Bouchons obturateurs
5	Caoutchouc		Pour socles de connecteur et fiches 3P+N+T - 16 A / 2P+T et 3P+T - 32 A
		0 521 27	
5			Pour socles de connecteur et fiches 3P+N+T - 32 A
		0 527 99	