

Fiche produit

Caractéristiques

LV429453

ComPacT NSXm - contact auxiliaire 1OF ou 1SD - communication sans fil pour NSXm



Principales

Type de produit ou équipement	Auxiliaire de signalisation sans fil
Nom de l'appareil	OF[RETURN]SD
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT nouvelle génération ComPacT NSXm nouvelle génération
Signalisation locale	Pououvert/Fermé indication ON/OFF Pourrelais indicateur de déclenchement signalisation de déclenchement Pourdéfaut électrique erreur de déclenchement
Type de faute	Défaut électrique général
Connectivité des appareils	Appareil ZigBee
Type de réseau de communication	ZigBee IEEE 802.15.4 (2405...2480 MHz)

Complémentaires

Mode d'installation	Encliquetable
Matière du corps	Plastique
Etat LED	Avec
Type d'alimentation	Pile
Durée de vie de la batterie	5 année(s)
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
Endurance mécanique	50000 cycle
Normes	EN/CEI 60947 UL 489

Environnement

Degré de protection IP	IP4x se conformer à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-25...85 °C
Humidité relative	95 % à 55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,700 cm
Largeur de l'emballage 1	6,000 cm
Longueur de l'emballage 1	8,000 cm
Poids de l'emballage 1	37,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	62
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm

Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,680 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------