




Nouveau

# FYNN CCT 3/4/5700K IP65 BLANC

Code : 51519



## Caractéristiques techniques

|                                 |  |  |   |
|---------------------------------|--|--|---|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure / extérieure                                | <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 6 W / 6 W   |
| <b>IP</b>                       | IP65   | <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 220-240 V   |
| <b>IK</b>                       | IK08   | <b>Driver / Alimentation</b>           | Direct sur réseau appareillage intégré (non démontable)   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre | <b>Facteur de puissance</b>            | 0,80  |
| <b>Résistance au feu</b>        | 650°C  | <b>Température de couleur</b>          | CCT switch : 3000K / 4000K / 5700K  |
| <b>Mode de montage</b>          | Mur - surface  | <b>IRC / Ra</b>                        | 80 - 84   |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | blanc  | <b>Flux lumineux total</b>             | 570 lm  |
| <b>Orientation du produit</b>   | fixe   | <b>Durée de vie moyenne</b>            | 50000 h - L70/B50 à Ta 25°C   |
| <b>Nombre et type de source</b> | LED circuit / module intégré (non démontable)          | <b>Poids net</b>                       | 470 gr  |
| <b>Douille / Culot</b>          | Sans   | <b>Applications spécifiques</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Réglage de la température de couleur par interrupteur à l'arrière du spot</li> </ul> |