

SHOWER 25W-IP65-3CCT

BL000091

EXTÉRIEUR > Spot encastré

Downlight IP65 2500lm, idéal pour les sanitaires, les préaux ou haut-vents. Vous pouvez sélectionner la couleur de température sur le produit !



Domaines d'application

- Ecole & bâtiments scolaires
- Terrasse & Jardin
- Illumination Ext
- Salle de bains
- Circulations Ext
- Eclairage Extérieur



Données électriques

Puissance totale (W)	25
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1900lm (3000K), 2100lm (4000K), 1900lm (5700K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	150
Hauteur (mm)	64
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 125 Max. : 140
Poids (kg)	-
Profondeur d'encastrement sous BA13	70
Longueur de câble	20 cm
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK08
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP40 - IP65 facade
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériaux diffuseurs	Verre trempé
Alimentation incluse	Oui
Recouvrable	Non recouvrable

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	90°
Orientable	Non
Type de connexion	connecteur rapide extérieur