

Fiche produit

Article n° 46.452.2060.1

assemblage de câbles RST16I5KSBS 15H 20SW

RST 16i5/4 câble de prolongation, femelle - mâle, 5 pôles, assemblé avec raccordement à vis, application 250V/400V, 16A, type de câble H05Z1Z1-F, longueur 2.0m, section 1.5mm², codage couleur noir



Article n°	46.452.2060.1
EAN	4049088294587
Unité de commande	20 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
Remarque

Remarque	La longueur totale peut varier jusque + / - 3 %
----------	---

général

Courant nominal	16 A
Tension nominal	250 V / 400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Degré de pollution	3
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable manuellement)
Couleur de codage / contact support	noir
Marquage des pôles	1, 2, 3, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

Model

Câble	Passage de câble pour vis
Type de connexion	Connexion à vis
Section nominale du conducteur	1,5 mm²
Degré de protection (IP)	IP66/68 (3m;2h) /IP69
Type de câble	H05Z1Z1-F
couleur du câble	noir
Diamètre du câble	9,8 mm
Diamètre du câble max.	10,4 mm
Version de câble	Femelle - mâle
Type de cordon	Câble de connexion
Extrémité du câble Version 1	bus
Extrémité du câble version 2	Fiche
projeté	Aucun

matériel

Finition de surface	Plaqué argent
Sans halogène	Oui
résistance au feu	1,367 kWh
KNX module de base FanCoil	Eca

Dimensions

longueur totale	2 m
-----------------	-----

Dessin technique

Buchenteil mit Zugentlastung
female connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

Steckerteil mit Zugentlastung
male connector with strain relief
Farbe: siehe Tabelle
colour: see table

H05Z1Z1-F5G1,5
schwarz/black
halogenfrei/halogenfree

ca. 81 L ± 3% ca. 74

Gesamtlänge/total length

Ø24 Ø24

Kodierung/coding C1
250V/16A

Farbe/colour	.F
schwarz/black	.1
lichtgrau/light grey	.0

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz, lichtgrau) example (colour: black, light grey)	Typ type
46.452.XX60.F	XX in dm-Schritten	46.452.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	RST1615KSBS 15H 10SW
46.452.XX60.F	XX in dm-steps	46.452.1060.0	RST1615KSBS 15H 10GL

Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.
Additional data see CATALOG or eCatalog.

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Toleranzierung Size ISO 14026/Tolerance system Size ISO 14026.
(This ISO-standard describes the average principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)
j/yes Stoffwechsel- und Dekontaminationsliste nach DIN 5007:110 ist anzuhängen.
(Continuity with Wieland document MW 5002:312 = First of prohibited/declared hazardous substances to be declared)

Freitoleranz nach General tolerance
CAD-Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD-drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung:
First Use:

Blatt: 1
Sheet: 1

Material	Werkstoff/Material	2024	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.
Gezeichnet/Drawn	15.12.	Treschow	T	46.452.1060.0 01K	Index
Überprüft/Checked	1:1				
Vol.	nr/01./Ser./	nr/Ersetz./for/Replacement for: -			Made in mm/Dimensions are in mm

www.wieland
www.wieland-electric.com

RST1615
KSBS 15H

KONFEKT-LEITUNG
Buchse-Stecker, Schraubanschl., ohne US, halogenfrei
pre assembled cable, screw connection, halogenfree

46452106001K_1 CADW3028 Treschow 2014-12-17 11:44:49 1.000