



## CHEVILLE POUSSOIR CHARGE LÉGÈRE

### CATALOG NUMBER

**SCMDSN**



### CERTIFICATIONS



**R30 - R120**

### FEATURES

Idéal pour la fixation de clips et d'attaches avec tenue au feu

Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton

Résistance au feu de classe-R30-R120 pour la conception de chevillage exposé au feu

Dispose d'un Agrément Technique Européen pour l'ancrage sur béton fissuré et non-fissuré

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 800070

Material: Acier inoxydable 301 (EN 1,4310)

Longueur: 36-mm

Drill Hole Depth: 36-mm

Hole Size: 6-mm

A: 10-mm max

## ADDITIONAL PRODUCT DETAILS


La profondeur du perçage représente la profondeur maximale et peut être ajustée en fonction de l'épaisseur de la pièce à ancrer.

La charge maximale par point de fixation en cas d'utilisation multiple pour des applications non structurales peut, selon les réglementations nationales, être inférieure à la charge admissible de la cheville. The approved loads per fixing point are regulated for their respective countries in the ETAG 001, Part 6.

Total safety factor as per ETAG 001 included ( $Y_m$  and  $Y_f$ ).

Extrait des conditions de service permises de l'ETA-16/0673			
Utilisation multiple pour des applications non structurales			
Numéro d'article	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Profondeur d'enfoncement standard
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

## DIAGRAMS



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

**Amérique du Nord**

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

**Europe**

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

**Europe**

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:  
**nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF**  
**TRACER**