

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Élément latéral pour capot profilé en U, coloris: gris clair (7035), largeur: 10,35 mm, hauteur: 78,49 mm, profondeur: 68,95 mm

Avantages

- Différents profilés de base avec trois niveaux de circuits imprimés chacun
- Capots modulaires avec différentes géométries, positionnables au choix
- Compatibilité avec un grand nombre de techniques de raccordement standard
- Grande facilité de montage des appareils grâce au montage à clipser (assemblage des éléments latéraux sans outil)
- Grande flexibilité grâce à des capots de protection positionnables au choix

Données commerciales

Référence	2202033
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	ACHDAC
Product key	ACHDAC
GTIN	4055626005447
Poids par pièce (emballage compris)	17,26 g
Poids par pièce (hors emballage)	17,26 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Version	Élément latéral pour capot profilé en U
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	UM-BASIC

Dimensions

Largeur	10,35 mm
Hauteur	78,49 mm
Profondeur	68,95 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

Conditions environnementales et de durée de vie

Essai au fil incandescent

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Température	850 °C
Temps d'action	30 s

Résistance à la chaleur/essai à la bille

Spécification de contrôle	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Température	125 °C
Durée du contrôle	1 h
Force	20 N

Résistance mécanique/tambour à rouleaux

Spécification de contrôle	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Hauteur de chute	50 cm
Fréquence	50

Indice de protection (code IP)

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

Spécification de contrôle	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
---------------------------	-----------------------------------

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	4
Type de fixation de circuits imprimés	Insertion
Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
Remarque relative aux supports de circuits imprimés	verticale

Montage

Type de montage	Verrouillage
-----------------	--------------

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 240868

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

Accessoires nécessaires

UM-BASIC PROFILE - Profilé

2200149

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2200149>



Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, coloris: gris clair (7035), longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 200 cm, profondeur: 19,8 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 16,2 mm

UM-BASIC/PRO 72 COVER-L KMGY - Élément latéral

2202018

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202018>



Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>



UM-BASIC/PRO 72 COVER-R KMGY - Élément latéral

2202019

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202019>

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 72 mm de largeur de circuit imprimé



UM-BASIC/PRO 108 COVER-L KMGY - Élément latéral

2202021

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202021>

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>



UM-BASIC/PRO 108 COVER-R KMGY - Élément latéral

2202022

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202022>

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 108 mm de largeur de circuit imprimé



UM-BASIC/PRO 122 COVER-L KMGY - Élément latéral

2202045

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202045>

Élément latéral (gauche) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimée



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>



UM-BASIC/PRO 122 COVER-R KMGY - Élément latéral

2202046

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202046>

Élément latéral (droit) avec pied de montage du profilé pour profilés UM-BASIC de 122 mm de largeur de circuit imprimé



UM-BASIC/PRO A/U 73 CM - Capot de protection

2202036

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202036>

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage, Capot, coloris: transparent, largeur: 73 mm, longueur de profilé (configurable) : 3 cm ... 100 cm, hauteur: 63,2 mm, Remarque : longueur max. du cache = longueur du circuit imprimé - 19 mm



Accessoires

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

SZF 0-0,4X2,5 - Tournevis

1204504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204504>



Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,4 x 2,5 x 75 mm, manche à deux composants, antidérapant

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L1 - Contact de terre fonctionnel

2202025

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202025>



Contact PE pour embase UM-BASIC permettant de connecter le circuit imprimé du niveau 1 au profilé

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L2 - Contact de terre fonctionnel

2202026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202026>



Contact de terre pour boîtier ouvert UM-BASIC, permettant de connecter le circuit imprimé du niveau 2 au rail DIN

UM-BASIC/PRO PE CONTACT L3 - Contact de terre fonctionnel

2202027

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202027>



Contact de terre pour boîtier ouvert UM-BASIC, permettant de connecter le circuit imprimé du niveau 3 au rail DIN

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

UM-BASIC/PRO PCB S-LOCK KMGY - Verrouillage

2202031

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202031>



Élément de verrouillage pour le mécanisme de verrouillage périphérique du circuit imprimé supérieur sur les boîtiers UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L1KMGY - Verrouillage

2202028

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202028>



Élément de verrouillage pour le verrouillage du circuit imprimé de niveau 1 sur les boîtiers UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L2KMGY - Verrouillage

2202029

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202029>



Élément de verrouillage pour le verrouillage du circuit imprimé de niveau 2 sur les boîtiers UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO PCB C-LOCK L3KMGY - Verrouillage

2202030

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202030>



Élément de verrouillage pour le verrouillage du circuit imprimé de niveau 3 sur les boîtiers UM-BASIC/PRO

UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral

2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>



UM-BASIC/PRO MOUNT KMGY - Bride de fixation

2202032

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202032>

Boîtier pour profilé extrudé, Montage mural, coloris: gris clair (7035), Bride de fixation pour montage mural direct



UM-BASIC/PRO 72 FOOT KMGY - Pied

2202020

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202020>

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur profilé, pour rail DIN pour le montage sous les UM-BASIC PROFILE (largeur : 72 mm), coloris: gris clair (7035), Pied



UM-BASIC/PRO LID-73 KMGY - Élément latéral



2202033

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202033>

UM-BASIC/PRO 108 FOOT KMGY - Pied

2202023

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202023>

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur profilé, pour rail DIN pour le montage sous les UM-BASIC PROFILE (largeur : 108 mm), coloris: gris clair (7035), Pied



UM-BASIC/PRO 122 FOOT KMGY - Pied

2202024

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202024>

Boîtier pour profilé extrudé, Montage sur profilé, pour rail DIN pour le montage sous les UM-BASIC PROFILE (largeur : 122 mm), coloris: gris clair (7035), Pied



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr