

Avenue 4

catalogue 2020 p. 264

réf. 104253009

EAN. 3663660303118

Modèle ①

Données techniques

| | |
|--|--------------------------------|
| Tension nominale | 230V AC |
| Plage de tension d'entrée | 100 - 240 V AC |
| Driver output | - |
| Alimentation output | - |
| Classe | 1 |
| IP | 65 |
| IK | - |
| Diffuseur | Polycarbonate clair |
| Paralume | - |
| Source | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 3000°K warm white |
| Flux total sortant | 4345 lm |
| Consommation totale | 35 W |
| Classe énergétique | E (Source LED) |
| Efficacité lumineuse | 124 |
| IRC | >80 |
| SDCM | - |
| Espacement conseillé (PMR Emoy - 20 lux) | 15 m |
| Hauteur de placement | 4,5 m |
| Largeur du placement | 4,5 m |
| Optique | - |
| Dimmable | Non |
| Ta | - |
| Durée de vie LED | - |
| Plage de température ambiante | -10 ~50°C |
| UGR | - |
| ULR | - |
| Groupe de risque photobiologique | IEC/EN 62471 |
| Distorsion harmonique THDI | - |
| Fixation | Tige de scellement sur demande |
| Détection | Non |
| Avec prise IP55 | Non |



[Notice d'installation à télécharger](#)

Avenue 4

catalogue 2020 p. 264

réf. 104253009

EAN. 3663660303118

Modèle ①



Matières et finitions

| | |
|----------|-------------------|
| Matières | aluminium |
| Couleur | Patiné doré - 009 |

Données logistiques

| | |
|----------------------|--------------------|
| Dimensions du modèle | H.1396 L.364 P.364 |
| Poids net | 8.020 Kg |
| Poids brut | 10.700 Kg |
| Dimensions colis 1 | H.420 L.420 P.890 |
| Dimensions colis 2 | H.410 L.240 P.200 |

Certifications et garanties

| | |
|----------------|------------------------|
| CE | Oui |
| UL | Non |
| EAC | Oui |
| RoHS | Oui |
| ENEC | Non |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique | 5 ans |
| Electronique | 5 ans |