

ROLLO HUBLLOT LED Ø300 + DÉTECTEUR RF 20 W - 2200 lm - 4000 K



Ref. 400004

Produit : Hublot + détecteur RF

Finition extérieur : Blanc

Flux sortant : 2200 lm

Puissance absorbée : 20 W

Température couleur : 4000 K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x H) : Ø300 x 94 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124428448

Type de pose : Plafonnier ou applique

Fixation : En saillie

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈110 Lm/w

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Facteur de puissance : > 0.8

Température de travail : -10 °C- +25 °C

Matériaux utilisés : Polycarbonate

Durée de vie : L80B30 - 50,000h

Poids Net : 1.00 Kg

Vis anti-vandale

Paramètre Détecteur

Portée : 25% 2 m - 50 % 4 m - 75% 6 m - 100% 8 m


Temporisation : 1 min - 5 min - 10 min - 30 min

Seuil luminosité : 10-50-150-2000 lx - Lumière du jour

Compatible avec

400082 - Télécommande pour hublot 400004

Dimensions



Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

Rendez-vous sur : www.miidex.com