



## Testeur de tension AC-DC 690V

### Données générales:

Code Produit	0004940002
Code MOVEX	07914000055

### Description:

Mesure des tensions continues et alternatives, de la fréquence. Indication de la tension alternative triphasée. Réalise des tests RDC et tests de continuité. Test en cas de batterie vide.

### Caractéristiques:

Plage de tensions des LED	12,24,36,50,120,230,400 AC/DC, 690 VDC
Résolution des LED	±12,24,36,50,120,230,400 AC/DC, 690 VDC
Tolérances	-30% à 0% de la lecture
Détection de voltage	Automatique
Signal acoustique	(Tension AC) oui
Détection de la polarité	Plage complète
Détection de la plage	Automatique
Temps de réponse	< 0.1s LED
Plage de fréquence ACV	50/60 hz
Chargement automatique (RCD)	Oui
Chargement de base interne	Environ 2,1 W à 690V
Courant de pointe	1s <0.2A / 1s (5s) < 3,5mA
Durée de fonctionnement	ED=30s
Temps de recuperation	10 min
LED allumé	Environ 4,5v AC/DC
Alimentation	2 piles AAA 1.5V (fournies)
Consommation électrique	Max 30mA / environ 250mW
Indice de protection	IP54
Dimensions	240 x 78 x40 mm
Poids	254 g
Housse de rangement	Fournie
Classe de surtension	Conforme à la norme EN 61010-1 pour la catégorie mesure CAT II 1000V, CAT III 600V

### Conditions de stockage et de fonctionnement

Environnement de fonctionnement	-10 à +55°C à <85% d'humidité relative
Environnement de stockage	-10 à +55°C à <85% d'humidité relative