



## Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

### THTT DS - 2:1 Aéronautique Haute température

Les manchons THTT DS sont fabriqués à partir d'une gaine thermorétractable 2:1 haute température avec retardateur de flamme. Les manchons sont disposés en échelle pour un plus grand confort d'utilisation. Ces repères sont idéaux pour une utilisation dans les applications où les contraintes de haute température et d'exposition à des solutions agressives comme le Skydrol ou le Kérosène sont présentes. Ils sont livrés prédécoupés, ce qui permet d'imprimer facilement et simplement sur chacune des deux faces du repère. L'utilisateur peut facilement choisir et prélever le manchon désiré. En utilisant les imprimantes à transfert thermique et les rubans encres HellermannTyton, nous vous garantissons une impression de qualité. Ils sont aussi imprimables avec une imprimante laser.

### Principales caractéristiques

- Ratio de rétreint 2:1
- PVDFX étiquette très haute température
- Impression par transfert thermique ou par marquage laser
- Disponible en standard avec ou sans pré-découpe (50 ou 25 mm), autres longueurs disponibles sur demande
- Disponible en blanc et noir en standard
- Forte résistance mécanique et très flexible
- Livré en boîte de rangement



THTT DS - Manchons thermorétractables haute température.



Meilleure offre de produits spécifiques pour l'aéronautique



Guide de sélection  
par tailles page 448.



<b>MATIÈRE</b>	Polyfluorure de vinylidène réticulé (PVDFX)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -55 °C à +225 °C
<b>Temp. min. de rétreint</b>	+120 °C
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Type(s) de ruban(s) recommandé(s)</b>	TTRHT
<b>Imprimante Transfert Thermique</b>	TT431, TT4030, TrakMark DS

RoHS

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
THTT24DS-2X25WH	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72501
THTT24DS-2X25BK	2,4	1,2	25,0	0,41	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72519
THTT24DS-1X50WH	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72500
THTT24DS-1X50BK	2,4	1,2	50,0	0,41	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72518
THTT32DS-2X25WH	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72503
THTT32DS-2X25BK	3,2	1,6	25,0	0,27	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72521

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.

### Manchons thermorétractables en échelle - transfert thermique

**THTT DS - 2:1 Aéronautique Haute température**



RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Ø max. après rétreint (d)	Long. (L)	Epais. paroi (WT)	Contenu	Couleur	Article
THTT32DS-1X50WH	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72502
THTT32DS-1X50BK	3,2	1,6	50,0	0,27	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72520
THTT48DS-2X25WH	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72505
THTT48DS-2X25BK	4,8	2,4	25,0	0,27	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72523
THTT48DS-1X50WH	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72504
THTT48DS-1X50BK	4,8	2,4	50,0	0,27	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72522
THTT64DS-2X25WH	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 pcs	Blanc (WH)	553-72507
THTT64DS-2X25BK	6,4	3,2	25,0	0,33	2 000 pcs	Noir (BK)	553-72525
THTT64DS-1X50WH	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72506
THTT64DS-1X50BK	6,4	3,2	50,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72524
THTT95DS-2X25WH	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72509
THTT95DS-2X25BK	9,5	4,8	25,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72527
THTT95DS-1X50WH	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pcs	Blanc (WH)	553-72508
THTT95DS-1X50BK	9,5	4,8	50,0	0,33	500 pcs	Noir (BK)	553-72526
THTT127DS-2X25WH	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72511
THTT127DS-2X25BK	12,7	6,4	25,0	0,33	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72529
THTT127DS-1X50WH	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pcs	Blanc (WH)	553-72510
THTT127DS-1X50BK	12,7	6,4	50,0	0,33	500 pcs	Noir (BK)	553-72528
THTT190DS-2X25WH	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 pcs	Blanc (WH)	553-72513
THTT190DS-2X25BK	19,1	9,5	25,0	0,43	1 000 pcs	Noir (BK)	553-72531
THTT190DS-1X50WH	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pcs	Blanc (WH)	553-72512
THTT190DS-1X50BK	19,1	9,5	50,0	0,43	500 pcs	Noir (BK)	553-72530
THTT254DS-2X25WH	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pcs	Blanc (WH)	553-72515
THTT254DS-2X25BK	25,4	12,7	25,0	0,48	600 pcs	Noir (BK)	553-72533
THTT254DS-1X50WH	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pcs	Blanc (WH)	553-72514
THTT254DS-1X50BK	25,4	12,7	50,0	0,48	300 pcs	Noir (BK)	553-72532
THTT381DS-2X25WH	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pcs	Blanc (WH)	553-72517
THTT381DS-2X25BK	38,1	19,1	25,0	0,50	200 pcs	Noir (BK)	553-72535
THTT381DS-1X50WH	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pcs	Blanc (WH)	553-72516
THTT381DS-1X50BK	38,1	19,1	50,0	0,50	100 pcs	Noir (BK)	553-72534

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.