



CHEVILLE UNIVERSELLE, VIS 6–8-MM

CATALOG NUMBER

FPN10



FEATURES

Fixation à dilatation pour bois ou cloison sèche/vis de plaque de plâtre

À utiliser avec le béton, la brique et le béton léger

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Article Number: 570730

Material: Nylon

Static Load Safety Factor: 5:1

Screw Diameter: 6 - 8-mm

Longueur: 50-mm

Drill Bit Diameter: 10-mm

Drill Hole Depth: 60-mm

Static Load 1: 1500 N

Static Load 2: 850 N

Static Load 3: 800 N

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Refer to Static Load 1 when anchoring in non-cracked concrete C20/25. Refer to Static Load 2 when anchoring in solid brick Mz 20. Refer to Static Load 3 when anchoring in solid sand-lime brick KS 20.

Les charges statiques sont calculées en fonction du diamètre maximal de la vis.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d'instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d'instructions sont disponibles à l'adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER