

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ISM14120P

## OptiLine Mini - moulure 1 compartiment

### 12x20x2100mm - au mètre linéaire



#### Principales

Gamme de produits	OptiLine
Système d'installation de câblage	Jonction
Product type	Mini moulure
Trunking type	Mini moulure

#### Complémentaires

Matériau de partage	Plastique
Séparation de compartiments	1 compartiment
Colour	White (RAL 9003)
Trunking dimension	12 x 20 mm
Mode de fixation	Pre-punched fixing hole 100 mm Power cable: screw-fixed
Matériau	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantity per package	42 m
Operating temperature	-15...60 °C
Longueur	2100 mm
Hauteur	20 mm
Largeur	12 mm

#### Environnement

Normes	73/23/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-2-1:2006
Degré de protection (IP)	IP40
Tenue aux chocs (IK)	IK07

#### Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	123,000 kg
Hauteur de l'emballage 1	56,000 mm
Largeur de l'emballage 1	126,000 mm
Longueur de l'emballage 1	2134,000 mm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------