

Prise double; avec adaptateur EURO2; avec technique déconnectable;
sans arrivée

Référence **S2-KLV**
N° de catalogue **178971**

Gamme de livraison

Fonction de base		Equipements complémentaires
Equipements complémentaires		KLV
Gamme		KLV multimédia Accessoires KLV

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel) (EG000013) / Prise de courant (EC000125)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Installation électrique, appareillage / Set de commutateurs d'installation / Prise (ecl@ss10.0.1-27-14-40-42 [AKE352014])		
modèle		SCHUKO (Allemand)
contact de protection (terre)		oui
broche de mise la terre de sécurité		non
nombre de pôles coupés (ronds)		2
nombre de pôles coupés (plats)		0
avec voyant indicateur		non
avec alimentation USB incorporée		non
type de chargeur USB		autre
nombre d'unités		2
nombre de modules (construction modulaire)		2
nombre de prises commutables		0
nombre de phases		2
impression/marquage		sans
type de connexion		borne automatique
avec volet de protection		non
avec eclips / protection enfant		non
porte-étiquette		non
couleur		blanc
numéro RAL (équivalent)		9010
finition métallique		non
transparent		non
verrouillable		non
mécanisme d'éjection		non
encastrement isolé		oui
avec éclairage fonctionnel		non
avec éclairage d'orientation		non
protection contre les surtensions		non
protection différentielle		non
avec microfusible		non
alimentation spéciale		autre
mode de pose		autre
type de fixation		fixation avec vis
matériau		plastique
qualité du matériau		thermoplastique
sans halogène		oui
traitement de la surface		autre
finition de la surface		brillant
traitement antibactérien		non
Avec dispositif on/off		non

repiquage possible		oui
prise inclinée ou inclinable		non
courant nominal	A	16
tension nominale	V	230
fréquence	Hz	50 - 50
sensibilité / courant de défaut nominal (I Δ n)	mA	1000
adapté à la classe de protection (IP)		IP00
indice de protection contre les chocs (IK)		autre
largeur d'appareil	mm	61
hauteur d'appareil	mm	102
profondeur d'appareil	mm	47
compatible avec Apple HomeKit		non
compatible avec Google Assistant		non
profondeur min. de la boîte d'encastrement	mm	36
compatible avec Amazon Alexa		non
compatible IFTTT		non
pour « conditions difficiles » (selon VDE)		non