

Tetra

catalogue 2020 p. 32

réf. 162216101


EAN. 3663660274692

Modèle 3

Données techniques

Tension nominale	230V AC
Plage de tension d'entrée	100 - 240 V AC
Driver output	350mA
Classe	1
IP	65
IK	10
Diffuseur	Polycarbonate clair
Paralume	Non
Source	Module LED intégré
Température de couleur réelle	2700°K warm white SYM
Flux total sortant	797 lm
Consommation totale	12 W
Classe énergétique	-
Efficacité lumineuse	66
IRC	>80
SDCM	5

Espacement
conseillé 8 m
(PMR Emoy - 20 lux)
Hauteur de placement 0,7 m
Largeur du placement 2 m



Dimmable	Non
Ta	-
Durée de vie LED	72000 h (L80/B10)
Plage de température ambiante	-10 ~50°C
UGR	-
ULR	1.0%
Groupe de risque photobiologique	RG0
Fixation	Oui
Détection	Non
Avec prise IP55	Non

[Notice d'installation à télécharger](#)



Tetra

catalogue 2020 p. 32

réf. 162216101

EAN. 3663660274692

Modèle 3



Matières et finitions

Matières	aluminium
Couleur	Blanc pur - 101

Données logistiques

Dimensions du modèle	H.800 L.170 P.100
Poids net	4.870 Kg
Poids brut	5.490 Kg
Dimensions colis 1	H.840 L.200 P.130

Certifications et garanties

CE	Oui
UL	Non
EAC	Non
RoHS	Oui
ENEC	Non
Anti-corrosion	25 ans
Technique	3 ans
Electronique	3 ans