


TINY R

- Encastré de sol rond.
- Diffuseur opalin.
- LED blanche (4000K) ou bleue (BL).
- Carrossable résistance 650kg.
- Boîtier d'encastrement et 1.00m de câble fournis.
- Convertisseur 350mA à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique G.

| CODE | MATIÈRE | DC | LED | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|---------|----------|-------------|-----|--------|-----------|--------------|
| OU16816 | INOX 316 | DC 350mA 3V | 1W | 4000K | 150 Lm | 80 Lm |
| OU26116 | INOX 316 | DC 350mA 3V | 1W | BL | - | - |

| ALIMENTATION | Watt Max | PRI | SEC | INPUTS | OUTPUTS | Max Case T° | Max Amb. T° |
|--------------|----------|---------|----------|--------|---------|-------------|-------------|
| CD114 | 2-18W | AC 230V | DC 350mA | 1 | 1 | 70° | 50° |



Montage dans le sol en encastré uniquement.



Usage extérieur.



Étanche aux poussières. Étanche à l'immersion temporaire.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de perçement pour insérer le luminaire. (20mm)



Diamètre de perçement pour l'insertion du boîtier du luminaire (21mm).



Faisceau 120°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Alimentation non incluse.



Branchement en série.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.




Inox 316. Nettoyer régulièrement avec un produit adapté pour éviter toute corrosion. Pas d'agent mordant ni de matériau abrasif.



Garantie 3 ans.





Source de lumière non remplaçable.