




NUMINOS® PROJECTOR M

plafonnier encastré, 2700 K, 40°, cylindrique, noir / - chromé

Technologie LED performante, design harmonieux, diverses possibilités d'application : le plafonnier encastré NUMINOS® PROJECTOR éclaire efficacement les espaces de vie élégants, les magasins, les restaurants, les hôtels et les musées. Le spot diffuse une lumière puissante, adaptée à de nombreux projets grâce aux différentes températures de couleur de la lumière (2700K/3000K/4000K) et aux angles de demi-diffusion (20°/40°/55°). Le faisceau lumineux peut être orienté et incliné, et le luminaire positionné sur une large zone. Le boîtier est disponible en noir ou en blanc. Le réflecteur décoratif est disponible au choix en noir, en blanc ou chromé.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1006980
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Orientable ou inclinable	rotatif et pivotant
Montage	Encastrement
Détails de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	III
Puissance en watts	17.5 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Lumen	1550 lm
Température de couleur	2700 Kelvin
Angle de rayonnement	40 °
Coloris	noir
IRC	90
UGR ≤	22
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	13 cm
Diamètre	8 cm
Poids net	0.75 kg

Source Lumineuse

791800	
--------	---

Accessoires

1004792	NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II
1004069	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W
1004064	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700mA, 21-29,5W
1006459	Driver Bridge LED , 42W, 500mA pour NUMINOS®, interface radio pour module RF, DALI inclus
1004054	Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac
1006454	Module RF Casambi pour driver Bridge LED , single color
1004793	NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir
1006199	Module RF Zigbee pour driver Bridge LED DALI , single color
1004790	NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent
1004791	NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent

Poids brut	0.803 kg
Forme de découpe	ronde
Profondeur d'encastrement	15 cm
Diamètre d'encastrement	10.5 cm