


ONEX

- Luminaire pour éclairage d'accentuation pour rail 48V.
- Wall washer.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
NON DIMMABLE							
TR283WW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm
TR283NW05	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm
DIMMABLE DALI							
TR283WW05I	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	3000K	1030 Lm	526 Lm
TR283NW05D	■ NOIR MAT	ALUMINIUM	DC 48V	12W	4000K	1270 Lm	594 Lm

 Montage sur un mur ou un plafond.

 Usage intérieur uniquement.

 Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.

 Résistance : 0,23 Joule.

 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

 Homologation CE.

 IRC>80

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 RG1.

 Testé à 650°.

 A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 48VDC.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com

 LED remplaçable par un électricien.