

Description et principales caractéristiques techniques

- Centrale gérée protégée par mot de passe pour la gestion de 2 portes (extensible à 4)
- Gestion du répertoire de noms des plaques de rue à défilement de noms
- Gestion de 26 000 badges de la série T HEXA CLE et des télécommandes T HEXA TEL4
- Jusqu'à 100 services VIGIK®
- Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel T HEXA SOFT ou HEXACT WEB
- Gestion sans déplacement sur le site via le logiciel HEXACT WEB
- Paramétrage sur site grâce au clavier de la centrale
- Programmation par carte site programmée avec l'ensemble des données à transférer
- Gestion de 3 plages horaires par clé
- Autodiagnostic du système
- Montage par fixation du boîtier métallique
- Alimentation 12 Vcc



EVICOM se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques des produits présentés. Document non contractuel

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 235 x 160 x 70

Notice



Produits associés :

T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc 2.0 A, 2 modules DIN



T HEXA 2P

Carte d'extension 2 portes THEXAC24




T HEXA CLE

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz (HEXACT)



T HEXA LEC

Lecteur VIGIK®/résidents format T25 pour centrales T HEXA C22, THEXA C24



T HEXA TEL 4/N

Télécommande radio bi-technologies 868 MHz noire - 4 boutons (HEXACT)

