



BD340



Bloc différentiel 3P 40A 30mA type haute immunité

Caractéristiques techniques

Architecture

Position du neutre	gauche
Nombre de pôles	3 P

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50
--------------------	----

Intensité du courant

Courant différentiel assigné	30 mA
------------------------------	-------

Dimensions

Largeur produit installé	3.5 cm
--------------------------	--------

Déclenchement

Protégé contre les déclenchements intempestifs	Oui
--	-----

Endurance

Endurance électrique en nombre de cycles	2000
--	------

Installation, montage

Couple de serrage	2,8Nm
Type de loquet haut pour produits modulaires	Non applicable
Type de loquet bas pour produits modulaires	non applicable
Démontabilité haute pour produits modulaires	Non

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	25 mm ²
---	--------------------

Configuration

Temps de déclenchement réglable	Non
---------------------------------	-----

Standards

Texte norme	EN 62423,EN 62423
-------------	-------------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	A HI

Conditions d'utilisation

Altitude	2000 m
----------	--------

Identification

meta_keyword

Bloc différentiel ; Bornes alignées ; Simple
sortie;Bloc différentiel ; Disjoncteur différentiel ;
Interrupteur différentiel ; Coupecircuit différentiel ;
Protection différentielle ;