



## Tuyau de protection en métal CP-CDT-MS-1/4-10M


- Non halogéné
- Conduit en métal flexible 1/4 po

Conduit en métal flexible 1/4 po 10 m

### Fonction

Le conduit en métal flexible est utilisé en association avec un adaptateur de détecteur et un presse-étoupe appropriés afin de former un système de protection de câbles pour les détecteurs. L'objectif de ce système est de protéger le câblage du détecteur dans les environnements difficiles.

### Dimensions



### Données techniques

#### Conditions environnementales

Température ambiante - 100 ... 600 °C (212 ... 1112 °F)

#### Caractéristiques mécaniques

Longueur	L	10 m
rayon de courbure		Statique 40 mm dynamique 50 mm
Degré de protection		IP40
limite de charge mécan.		
Résistance aux chocs		Classe 4, lourd (6 J) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la pression		Classe 5, très lourd (4000 N) , conformément à la norme EN 61386
Résistance à la traction		Classe 4, lourd (1000 N) , conformément à la norme EN 61386
Matériau		acier inox 1.4301 / AISI 304

Date de publication: 2020-06-30 Date d'édition: 2020-06-30 : 308737\_fra.pdf

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

Groupe Pepperl+Fuchs  
www.pepperl-fuchs.com

États-Unis : +1 330 486 0001  
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Allemagne : +49 621 776 1111  
fa-info@de.pepperl-fuchs.com







Singapour : +65 6779 9091  
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com

**PF** PEPPERL+FUCHS

## Données techniques

Masse	1190 g
<b>Informations générales</b>	
Informations complémentaires	respectez les instructions de montage

## Éléments du système adaptés

	<b>CP-ADP-MS-1/4-M8 5pcs</b>	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M8 et le conduit en métal flexible 1/4 po
	<b>CP-ADP-MS-1/4-M12 5pcs</b>	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M12 et le conduit en métal flexible 1/4 po
	<b>CP-ADP-MS-1/4-M14 5pcs</b>	Adaptateur de détecteur pour les détecteurs M14 et le conduit en métal flexible 1/4 po
	<b>CP-CGL-MS-1/4-M12 5pcs</b>	Presse-étoupe M12 pour diamètre de câble 1 ... Conduit en métal flexible 5.2 mm et 1/4 po
	<b>CP-CGL-MS-1/4-M16 5pcs</b>	Presse-étoupe M16 pour diamètre de câble 1 ... Conduit en métal flexible 5.2 mm et 1/4 po
	<b>CG.CO.M16S.BN. C.16.K01</b>	