



NX LEAD ACID BATTERY CHARGER 4V/0.5A 110-230V CROCODILE CLIPS (SMART BATTERY CHARGER) EU PLUG CHARGEUR PLOMB NX 4V/0.5A 110-230V PINCES CROCODILES (INTELLIGENT)

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | | |
|---------------------|------------|--------|
| BRAND | MARQUE | NX |
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | |
| • Length / Longueur | | 81mm |
| • Width / Largeur | | 50mm |
| • Height / Hauteur | | 28.8mm |
| WEIGHT | POIDS | 150g |

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| SUPPORTED TECHNOLOGY | TECHNOLOGIE COMPATIBLE | Acid lead / Plomb acide |
| INPUT VOLTAGE | TENSION D'ENTRÉE | 100~240V |
| OUTPUT VOLTAGE | TENSION DE SORTIE | 4.8V |
| OUTPUT POWER | PUISSANCE DE SORTIE | 2.5W |
| TYPE OF CONNECTOR | TYPE DE CONNECTEUR | Alligator clips / Pinces crocodiles |
| OPERATING TEMPERATURE | TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0 to 40°C / 0 à 40°C |
| STORAGE TEMPERATURE | TEMPÉRATURE DE STOCKAGE | - 40 to 70°C / -40 à 70°C |



ADDITIONAL INFORMATION / INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

| | | |
|---------------------|------------|---------------|
| EAN CODE | CODE EAN | 3660766627308 |
| DIMENSIONS | DIMENSIONS | |
| • Length / Longueur | | 81mm |
| • Width / Largeur | | 50mm |
| • Height / Hauteur | | 28.8mm |
| WEIGHT | POIDS | 150g |



PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK: This smart battery charger is designed to charge small 4V lead acid batteries with a capacity between 2.5Ah and 5Ah. Once the battery is fully charged, the LED turns green and the NX smart charger automatically switches to trickle charging (maintenance mode).

TECHNICAL SPECIFICATION

- Input voltage: 120/240V
- Charge voltage: 4.8V
- Charge current: 0.5A
- Battery technology: Lead acid batteries
- Battery capacity: 2.5-5Ah
- Smart charging in 3 steps
- Delta V
- LED state of charge indicator
- EU plug (EU-UK adapter required)
- Output connector: Crocodile clips

FR: Chargeur intelligent destiné aux batteries de petite puissance : 4V de 2.5Ah à 5Ah. Une fois la batterie chargée, la LED du chargeur devient verte et le chargeur se régule sur une charge de maintien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Tension d'entrée : 120/240V
- Tension de charge : 4.8V
- Intensité de charge : 0.5A
- Destiné aux batteries : plomb-acide
- Capacité des batteries à charger : de 2.5Ah à 5Ah
- Cycle de charge automatique en 3 étapes
- Delta V
- Indication de l'état de charge par LED
- Prise secteur Europe
- Connecteur de sortie : pinces crocodiles

