

Fiche produit

Caractéristiques

XUSZSM136

Telemecanique Sensors OsiSense XU

- colonne protec barrière immat muting

H=136cm



Principales

Gamme de produits	Détection de sécurité Preventa
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Type d'accessoires / pièces séparées	Colonne de fixation
Type d'offre	Sans miroir
Accessoires associés	XUSL4M...H031 to XUSL4M...H136
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Safety light curtain type 4 with integrated muting function

Complémentaires

Température de fonctionnement	-30...55 °C -30...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-30...70 °C -30...70 °C
Column height	1670 mm
Hauteur protégée	1360 mm
Poids du produit	4,9 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------