

ANDROMEDE PLAFONNIER LED 595 x 595 mm BACKLIT 25 W - 3500 lm - 3000 K



+ Driver déporté avec connecteurs rapides



Ref. 100787

Type : Plafonnier Led + alimentation électronique

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3500 lm

Puissance absorbée : 25 W

Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation

Température couleur : 3000 K

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 33 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124436153

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +45 °C

Matériaux utilisés : Alu + PS

Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Indice Macadam : 6

Nouveauté : données en cours de validation

Paramètres driver

Input : 220-240 V~ / 0.167 A - 50/60 Hz


Output : CC520 mA / 36-45 V DC

PF : 0.9

ta : 45°C

tc : 85°C

Dimensions



Accessoires fournis

Filin de sécurité 1m

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73995

Filin de sécurité : Réf.739830

Kit pose en saillie : Réf.739814

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.