



## Rubans auto-amalgamants

### Helatape Power 650, caoutchouc Polyisoprène, basse tension

#### Principales caractéristiques

- Ruban auto-amalgamant basse tension, isolation primaire jusqu'à 1 kV
- Facilement malléable pour adhérer sur des formes irrégulières même à basse température
- Elasticité permanente et résistance au vieillissement
- Adhésion parfaite sur les métaux et tous les types de gaines de câbles
- Fournit une excellente étanchéité à l'humidité
- Résistant à l'eau salée, l'ozone, l'huile et aux produits chimiques corrosifs
- Excellent pour la réparation par exemple de gaines de câbles endommagées pour éviter la pénétration d'humidité, là où une finition avec plusieurs couches d'Helatape Flex apportera une protection mécanique



Helatape Power 650 - Ruban auto-amalgamant isolant très flexible.

<b>MATIÈRE</b>	Polyisoprène (IIR)
<b>Temp. d'utilisation</b>	De -10 °C à +105 °C
<b>Temp. de service intermittente max.</b>	+130 °C
<b>Absorption d'eau</b>	0,1 %
<b>Résistance de contact</b>	10 <sup>15</sup> Ω cm
<b>Rigidité diélectrique</b>	19,7 kV/mm

HF ✓

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Epais. (T)	Larg. (W)	Long. (L)	Couleur	Article
HTAPE-POWER650	3,20	38,0	1,5 m	Noir (BK)	711-10300

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.  
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.