



**ADAPTATEUR ATEX NPT-ISO / ISO-NPT**

<b>MATIERE :</b>	<b>Corps :</b> Laiton Nickelé ou INOX (réf. finale 9) <b>Joint torique :</b> Silicone
<b>FILETAGE :</b>	Métrique ISO - ANSI ASME B1.20.1 (NPT)
<b>INDICE DE PROTECTION :</b>	IP66 / IP68 (5 bar, 30 minutes)
<b>TENUE EN TEMPERATURE :</b>	- 60° C / + 130°C
<hr/>	
<b>MARQUAGE :</b>	<b>Ex-E EX II 2GD EX d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex t IIC Db</b>
<b>Ex :</b>	<b>CESI 13 ATEX 066X</b> EN 60079-0 / EN 60079-1 / EN 60079-7 / EN 60079-31
<b>IECEX :</b>	<b>IECEX CES 13.0022X :</b> IEC 60079-0:2011 Edition:6 / IEC 60079-1:2014 Edition:7 / IEC 60079-31:2013 Edition:2 / IEC 60079-7:2015 Edition:5
<b>EAC :</b>	N° TC RU C-TR.AA87.B.00941
<b>INMETRO :</b>	DNV 12.0150 X
<b>DNV-GL :</b>	E-14044

**TYPE A**



**TYPE B**



Filetage Mâle	Filetage Femelle	Code BLM Laiton Nickelé	TYPE	Dimensions				Code BLM Inox
				H	TL	TL1	SW	
NPT 3/8"	M16x1.5	238 16 4	B	35	16	15	22	
NPT 1/2"	M12x1.5	212 12 4	A	19	15		25	212 12 9
NPT 1/2"	M20x1.5	235 20 4	B	40	21	15	25	235 20 9
NPT 1/2"	M25x1.5	235 25 4	B	40	21	15	30	
NPT 3/4"	M16x1.5	234 16 4	A	19	15		30	234 16 9
NPT 3/4"	M20x1.5	234 20 4	A	19	15		30	
NPT 3/4"	M25x1.5	234 25 4	B	40	21	15	30	
NPT 1"	M20x1.5	211 20 4	A	19	15		36	211 20 9
NPT 1"	M25x1.5	211 25 4	A	19	15		36	
NPT 1 1/4"	M25x1.5	214 25 4	A	22	18		45	
NPT 1 1/2"	M32x1.5	212 32 4	A	23	18		55	212 32 9
NPT 2"	M40x1.5	220 40 4	A	23	18		65	
NPT 2"	M50x1.5	221 50 4	A	23	18		65	
M20x1.5	NPT 1/2"	220 35 4	B	34	15		25	
M20x1.5	NPT 3/4"	220 34 4	B	34	15	15	30	
M25x1.5	NPT 1/2"	225 12 4	A	19	15		30	
M25x1.5	NPT 1"	225 10 4	B	34	15		36	
M32x1.5	NPT 1/2"	232 35 4	A	19	15		36	
M32x1.5	NPT 1"	232 10 4	B	34	15		36	
M50x1.5	NPT 1 1/2"	250 15 4	B	40	18		55	
M63x1.5	NPT 2 1/2"	263 21 4	B	50,5	18		80	

Cotes en mm