


SL250

- Luminaire d'accentuation pour éclairage extérieur.
 - Câble H05RN-F 1.00m (diamètre 6mm) et piquet à enterrer inclus.
 - Base pour montage en surface en option.
 - Convertisseur 24VDC à commander séparément.
 - Boîte de raccordement étanche à commander séparément.
- Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s)



CODE	COULEUR	MATIÈRE	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
SL250BPX0X27	NOIR MAT	ALUMINIUM	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	203
SL250BPX0X30	NOIR MAT	ALUMINIUM	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	203
SL250ATX0X27	LAITON	LAITON	24VDC	6W	2700K	520 Lm	200 Lm	177
SL250ATX0X30	LAITON	LAITON	24VDC	6W	3000K	560 Lm	220 Lm	177



NOIR MAT



LAITON

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
SL250A1	NOIR MAT	ALUMINIUM	BASE POUR MONTAGE EN SURFACE 120mm	
CD178			DRIVER 75W 24V CV IP67	155 
CD179			DRIVER 100W 24V CV IP67	206 
CD180			DRIVER 150W 24V CV IP67	206 
CD181			DRIVER 250W 24V CV IP67	258 
JB1			BOITE DE RACCORDEMENT PARALLELE 3 SORTIES IP68	
JB5			BOITE DE CONNEXION PARALLELE AVEC GEL IP68	
JB6			CONNECTEUR AVEC GEL IP68	
WCR275BLACK			CABLE H05RN-F 2x0,75mm² 1m	



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



 Etanchéité aux poussières. Protection contre les jets d'eau.

 Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).

 Faisceau 60°-110°.

 Homologation CE.

 Indice de rendu des couleurs >80.

 "Durée de vie" des moteurs de lumière.

 Alimentation non incluse.

 Branchement en parallèle.

 A connecter à une alimentation Led en voltage constant de 24VDC.

 Garantie 7 ans.

 LED non remplaçable.